

actiLib 2U

LTO Tape Library

중소 규모 IT 환경에서 사용하기
위한 LTO 테이프 라이브러리



actidata의 actiLib LTO 테이프 자동화 시리즈는 랙 인클로저 형태의 비용 효율적인 LTO 테이프 라이브러리를 제공합니다. 이를 통해 고객은 빠른 백업과 데이터 장기 보관이라는 두 가지 중요한 백업 작업을 성공적으로 충족할 수 있습니다.

이 제품 군은 데이터 양이 단일 테이프 미디어를 초과하는 고객들에게 저렴한 가격으로 자동 데이터 백업을 위한 안정적이고 비용 최적화된 스토리지 솔루션을 제공하고 있습니다. actiLib LTO 테이프 자동화 시리즈는 적은 예산으로 자동 백업을 구현해야 하는 IT 환경에 권장됩니다.

테이프 자동화의 탁월한 이점

actiLib LTO 테이프 자동화 시리즈를 사용하면 끊임없이 증가하는 데이터 백업 요구에 쉽게 대처할 수 있습니다. 더 이상 단일 테이프 드라이브, 미디어로 백업 요구 사항을 충족할 수 없는 기업에서는 actidata의 LTO 테이프 라이브러리를 통해 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다.

관리의 편리성

기본 장치의 OCI(운영자 제어판)와 원격 관리 인터페이스를 통해 actiLib LTO 테이프 자동화 제품은 시스템에서 직접 구성 및 모니터링되거나 IT 구조 내에서 중앙 집중화 될 수 있으므로 관리 노력이 크게 최적화됩니다.

서비스와 기술지원을 포함

actiCare 서비스는 입증된 빠른 교환 서비스(결함이 있는 부품의 사전 교체)와 전화, 이메일, 인터넷을 통한 무료 기술 지원을 포함한 36개월 무상 보증을 의미합니다.

제품 주요기능:

- ☑ LTO-9, LTO-8 or LTO-7 기술을 통한 LTO 테이프 자동화
- ☑ 1U 또는 2U 랙 마운트 버전
- ☑ 동시 작동을 위한 최대 2개의 LTO 테이프 드라이브 모듈
- ☑ 모델에 따라 8 - 24 슬롯 지원
- ☑ 압축 시 최대 1080TB (> 1PB), 비압축 시 432TB 지원)
- ☑ 듀얼 SAS 또는 듀얼/싱글 FC 데이터 인터페이스
- ☑ 모든 6G/12G SAS 또는 8/16 Gb/s FC HBAs / Switches 와 호환성 유지
- ☑ RJ45 이더넷 관리 포트
- ☑ 거의 모든 백업 소프트웨어(Veeam, Veritas BackupExec, Veeam, SEP, Comvault, NetVault, Archiware, ARCserve, Acronis, NovaStor)들을 지원
- ☑ 36 개월 무상 보증 포함

actiLib 2U LTO Tape Library

Technical Data



Technical Specifications		actiLib 2U LTO Library
Form factor		2U – 19" rackmount
LTO 미디어 슬롯		24
미디어 적재함 (교환가능)		2
미디어 입출 슬롯 / barcode reader		1 / 1
LTO 드라이브(HH)		1 or 2
파워서플라이		1
사용자 패널		대화형 LCD 패널(OCI – Operator Console Port)
원격관리		별도의 RJ45 (이더넷) RMI(Remote Management Interface) via https
무상보증기간		3년
온도 (operation / transport)		15°C – 35°C (Change <5°C) / -20°C – 50°C
습도 (operation / transport)		20% - 50% (recommended with change <5%/h) / 5% - 80%
고도 (operation / transport)		3.900m / 10.675m
전원		AC 100-240 Volt (50 – 60 Hz)
MCBF (Robotic Load/unload Cycles)		2.000.000
소모전력		220W
인증		For use with most common Backup Software, like Veritas BackupExec, Veeam, Acronis and more – Manufactured under ISO 9001 / ISO 14001
규격(W x D x H)		48,2 x 80,6 x 8,7 cm
무게 (내부 구성에 따라 달라짐)		약 15.6 kg
최대 용량 (비압축/압축)	LTO-7 LTO-8 LTO-9	144TB / 360TB 288TB / 720TB 432TB / 1080TB
최대 데이터 전송속도(비압축 /압축)	LTO-7 LTO-8 LTO-9	2,2TB/h / 5,4TB/h 2,2TB/h / 5,4TB/h 2,2TB/h / 5,4TB/h

사용 가능 LTO(SAS/FC, HH)세대별 용량 및 전송속도

LTO 기술		LTO-7	LTO-8	LTO-9
용량 (비압축 / 압축)		6 TB / 15TB	12TB / 30TB (L8) 9TB / 22,5TB (M8)	18TB / 45TB
데이터 전송 속도 (비 압축 / 압축)	SAS HH	300 MB/s / 750 MB/s	300 MB/s / 750 MB/s	300 MB/s / 750 MB/s
	FC HH	300 MB/s / 750 MB/s	300 MB/s / 750 MB/s	300 MB/s / 750 MB/s
LTO 드라이브 인터페이스		2x SAS 6Gb/s (SFF8088) / 1x FC 8Gb/s (Standard) / 2x FC 8Gb/s (Option)	2x SAS 6Gb/s (SFF8088) / 2x FC 8Gb/s (LC-Type)	2x SAS 12Gb/s (SFF8644) / 2x FC 8Gb/s (LC-Type)



서울특별시 강남구 언주로 601
파크랜드빌딩 13층
sales@aidico.kr
www.aidico.kr